

LED-Ringlicht 24V UV (365 nm), Arbeitsabstand 45 mm - 260 mm - Starlight RL12-25-24V UV365

Artikel-Nr. STL-100-010779

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht IL13 mit 12 LEDs in der Lichtfarbe UV (365 nm) und einem Arbeitsabstand von 45 mm bis 260 mm (optimal 100 mm). Es beleuchtet den Objektbereich schattenarm rund um die Optik. Innengewinde M67 x 0,75 und 15 W Leistungsaufnahme bei 24V.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Das LED-Ringlicht RL12 liefert mit 12 LEDs in UV (365 nm) eine schattenarme, ringförmige Ausleuchtung des Arbeitsfeldes und deckt einen Arbeitsabstand von 45 mm bis 260 mm ab (optimal 100 mm).

VORTEILE

- 12 LEDs in der Lichtfarbe UV (365 nm) für eine gleichmäßige Ringbeleuchtung
- Großer Arbeitsabstand von 45 mm bis 260 mm, optimal bei 100 mm
- Innengewinde M67 x 0,75 zur direkten Montage an gängigen Optiken
- Kompakte Bauhöhe von 42 mm bei nur 15 W Leistungsaufnahme
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium für den robusten Dauerbetrieb

ANWENDUNG

Ideal für die Fluoreszenz- und Materialprüfung, die Inspektion sowie Anwendungen in Mikroskopie und Qualitätskontrolle, bei denen UV-Anregung gefragt ist.