

LED-Ringlicht 24V, UV (405 nm), 12 LEDs, Außen-Ø 130 mm - Starlight RL12-18-24V UV405

Artikel-Nr. STL-100-010794

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht mit 12 UV-LEDs (UV (405 nm)) und 24 V Betriebsspannung für Fluoreszenz- und Inspektionsaufgaben. Schattenfreie Rundum-Ausleuchtung bei einem Arbeitsabstand von 90 mm - 180 mm (optimal 140 mm). Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Innengewinde M67 x 0,75.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Das LED-Ringlicht 24V von Starlight liefert mit 12 LEDs in UV (405 nm) eine gleichmäßige, schattenfreie Rundum-Ausleuchtung für Mikroskopie und Inspektion. Bei einem Außendurchmesser von 130 mm und nur 15 W Leistungsaufnahme deckt es einen Arbeitsabstand von 90 mm - 180 mm ab (optimal 140 mm).

VORTEILE

- 12 LEDs in UV (405 nm) für eine homogene, schattenarme Ausleuchtung
- Flexibler Arbeitsabstand von 90 mm - 180 mm, optimal bei 140 mm
- Kompakter Außendurchmesser von 130 mm bei nur 42 mm Höhe
- Geringe Leistungsaufnahme von 15 W bei 24 V Betriebsspannung
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Innengewinde M67 x 0,75

ANWENDUNG

Ideal für UV-Fluoreszenzprüfung, Lecksuche, Klebstoff- und Beschichtungskontrolle sowie Qualitätssicherung in Elektronik und Labor.