

Waldmann LED Maschinenleuchte MACH LED PLUS.seventy MQAL 24 S, L=370 mm

Artikel-Nr. WL63796

Hersteller Waldmann

LED Maschinenleuchte MACH LED PLUS.seventy MQAL 24 S,
L=370 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Die Waldmann LED-Maschinenleuchte MACH LED PLUS.seventy MQAL 24 S mit Power-Bestückung und den Abmessungen 370 x 70 mm ist mit 24 LEDs ausgestattet. Die Aufbauleuchte ist in Form, Länge und Anschlussoptionen kompatibel zur klassischen Rohrleuchte. Darüber hinaus ist die Maschinenleuchte mit modernster LED-Technologie ausgestattet, was sie heller, robuster, sparsamer und sicherer macht. Somit ist die LED Aufbauleuchte ideal für den einfachen und schnellen Austausch älterer Rohrleuchten. Aber auch zur Erstausrüstung ist die flexibel einsetzbare Maschinenleuchte MACH LED PLUS.seventy äußerst empfehlenswert. Sie bietet durch ihren besonders weiten Abstrahlwinkel eine großflächige Ausleuchtung in Maschinen und Anlagen. Die hohe Beleuchtungsqualität macht sich auch durch ihr auffallend homogenes Licht und den Lichtaustritt über die gesamte Leuchtenlänge bemerkbar. Dank ausgereifter Konstruktion und höchster Qualität bei Materialien und Verarbeitung ist die Aufbauleuchte MACH LED PLUS verschleißfest, unempfindlich gegenüber Schmier- und Kühlmittel, resistent gegen Spanbeschuss und wasserdicht nach IP 67. Die Maschinenleuchte MQAL 24 S verfügt über das Waldmann-Zertifikat „efficient light“. Dieses weist auf besonders energieoptimierte Waldmann Leuchten mit sehr hoher Lichtqualität hin. Mit efficient light ausgezeichnete Waldmann Leuchten sind im internationalen Vergleich Maßstab in Sachen Energieeffizienz.

- Aluminium eloxiert (ZO)
- Blende /klar, Light forming
- Verbindungsstecker Serie 713

- L = 370 mm
- max. Beleuchtungsstärke 443 lx
- wartungsfreie LED-Leuchtmittel
- bestückt mit 24 hochwertigen LEDs
- bietet bis zu 100 % mehr Licht
- Reduktion der Stromkosten um bis zu 70 %
- Entblendung durch Light Forming Technologie
- in Abmessung kompatibel zu 70-mm-Rohrleuchten
- Anschluss mittels M12-Steckverbinder
- robustes Gehäuse aus Aluminium
- Sicherheitsglas 4 mm stark
- Seitenteile mit Viton®-Dichtung
- flickerfreies Licht ohne Stroboskopeffekt
- mit vielen Kühl- und Schmiermitteln getestet
- stoß- und vibrationsunempfindlich
- grenzenlos schaltbar, sofort 100 % Output
- kein Einbrennen von Kühlmitteln, immer 100 % Output
- Schutzart IP67, 100 % dichtigkeitsgeprüft
- Lieferung ohne Anschlussleitung
- ohne Schalter

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL63796
Hersteller	WALDMANN
Hersteller-Artikel-Nr.	113047000-00580693
Verkaufseinheit	Stück
Material	Aluminium eloxiert
Leuchten- oder Lupentyp	Maschinenleuchte
Anschlusswerte	1830 V(DC)
Dimmbar	ja
Farbtemperatur	5400 °K
Leistung	12 W
Bestückung	LED, neutralweiß
Gehäusefarbe	schwarz
Schutzklasse	3
Schutzart	67 IP
ESD gerecht	nein