

Positioniereinheit PE 2 ESD, Spur 240 mm, Länge 160 mm - Bosch Rexroth 3842504710

Artikel-Nr. BRR-3842504710 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842504710

Pneumatische Positioniereinheit PE 2 für das Transfersystem TS 2plus. Sie hebt und positioniert den Werkstückträger an der Station für eine genaue Bearbeitung. ESD-fähig, mit Wiederholgenauigkeit von $\pm 0,1$ mm.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
ESD-Ausführung	TEC
Weight	3.6 kg
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Positioniereinheit PE 2 hebt den Werkstückträger an der Bearbeitungsstation an und positioniert ihn lagegenau für die nachfolgende Bearbeitung im Transfersystem TS 2plus. Sie ist ausgelegt fuer Anlagenbauer und Anwender, die eine prozesssichere Werkstueckpositionierung benoetigen.

- ESD-fähige Ausführung für elektrostatisch geschützte Bereiche
- Wiederholgenauigkeit von $\pm 0,1$ mm für reproduzierbare Prozesse
- Spurbreite 240 mm und Länge 160 mm in Transportrichtung
- Montiert und inklusive Befestigungsmaterial geliefert

Technische Daten

ESD

ja

Gewindegröße	G1/8"
Werkstückträger-Gesamtmasse [mG]	30 kg
Erforderlicher Druckluftanschluss [pmin]	4 bar
Erforderlicher Druckluftanschluss [pmax]	6 bar
Wiederholgenauigkeit	±0,1 mm
Zulässige vertikale Prozesskraft	300 N
Aushub WT über Fördermedium [h0]	2,5 mm
Spurbreite in Transportrichtung [b]	240 mm
Länge in Transportrichtung [IT]	160 mm
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial
Lieferhinweis	montiert
Erforderliches Zubehör	Vereinzelner VE 2/...
Empfohlenes Zubehör	Bausatz zur Stellungsabfrage für PE 2
Gewicht	3,6 kg