


Strebenprofil 100x200L, Nut 10, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842529357

Artikel-Nr.: BRR-3842529357 Hersteller: **Bosch Rexroth** Hersteller-Nr.: 3842529357

Tragendes Aluminium-Strebenprofil 100x200L mit Profilnut 10 und Rastermaß 50 mm für den Maschinen- und Gestellbau. Hohe Biege- und Torsionssteifigkeit bei eloxierter, naturfarbener Oberfläche. Lieferung als Packeinheit in Standardlänge mit 3 Stück je Liefereinheit.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Schweden
GPSR manufacturer information	Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Lenght	6070 mm
Weight	280 kg
Zolltarifnummer	76042100



6070 mm

WEIGHT

280 kg

LENGHT

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 100x200L von Bosch Rexroth ist ein tragendes Aluminium-Konstruktionsprofil für den Maschinen-, Gestell- und Anlagenbau. Mit Profilnut 10 und Rastermaß 50 mm bildet es die Basis für stabile Rahmen, Portale und tragende Strukturen mit hoher Biege- und Torsionssteifigkeit.

- Große Profilfläche von 54 cm² für hohe Steifigkeit und Tragfähigkeit
- 12 offene Nuten zur flexiblen Anbindung von Verbindern und Zubehör
- Eloxierete Oberfläche, korrosionsbeständig und wartungsarm

- Lieferung als Packeinheit in Standardlänge, 3 Stück je Liefereinheit

Technische Daten

Querschnitt	100x200L
Abmessungen	100x200
Profilnut	10
Offene Nuten	12
Rastermaß	50 mm
Profiltyp	Standard
Profilfläche [A]	54 cm ²
Länge [L]	6070 mm
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [Ix]	2133,1 cm ⁴
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx]	213,3 cm ³
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [Iy]	602,1 cm ⁴
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy]	120,4 cm ³
Torsionsträgheitsmoment [It]	421 cm ⁴
Torsionswiderstandsmoment [Wt]	75,7 cm ³
Masse [m]	14,6 kg/m
Lieferzustand	Packeinheit in Standardlänge
Liefereinheit	3
Gewicht	280 kg
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappe 100x100, schwarz oder signalgrau