

Nutenstein 10 M4, einschwenkbar, ESD, Stahl verzinkt - Bosch Rexroth 3842541393

Artikel-Nr. BRR-3842541393 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842541393

Einschwenkbarer Nutenstein mit Gewinde M4 fuer Profilnut 10. Die ESD-Ausfuehrung aus verzinktem Stahl laesst sich nachtraeglich in die Profilnut einsetzen und einschwenken. Geeignet zum Befestigen von Anbauteilen an Aluminiumprofilen der Montagetechnik.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	China
ESD-Ausfuehrung	ESD (antistatic)
Weight	0.00854 kg
Zolltarifnummer	73181692



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der einschwenkbare Nutenstein 10 M4 dient zum nachtraeglichen Befestigen von Anbauteilen an Aluminiumprofilen mit Profilnut 10. Dank der einschwenkbaren Bauform laesst er sich an beliebiger Stelle in die Nut einsetzen, ohne das Profil am Ende einzufaedeln. Die ESD-Ausfuehrung eignet sich fuer Anwendungen mit Anforderungen an die elektrostatische Ableitung.

- Einschwenkbar, dadurch nachtraegliche Montage an jeder Position der Nut moeglich
- ESD-faehig fuer elektrostatisch geschuetzte Bereiche
- Hohe Nutauszugskraft von 8000 bis 18000 N
- Koerper aus verzinktem Stahl, Feder aus nichtrostendem Federstahl

Technische Daten

Profilnut	10
Gewindegroesse	M4
Einschwenkbar	ja
ESD	ja
Laenge l	20 mm
Abmessung h	5,3 mm
Abmessung h1	1,5 mm
Nutauszugskraft min Fmin	8000 N
Nutauszugskraft max Fmax	18000 N
Material	Stahl, verzinkt
Materialhinweis	Stahl, verzinkt; Feder: Federstahl, nichtrostend
Verpackungseinheit	100 Stueck
Gewicht	0,00854 kg