

U-Profil 40x45 ESD, Aluminium, Nut 10, L 6070 mm - Bosch Rexroth 3842541814

Artikel-Nr. BRR-3842541814 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842541814

Das U-Profil 40x45 in ESD-Ausführung dient als Trag- und Führungsprofil für Lean-Förderbahnen und manuelle Produktionssysteme von Bosch Rexroth. Es besteht aus pressblankem Aluminium mit Profilnut 10 und wird in der Standardlänge 6070 mm geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Schweden
ESD-Ausführung	ESD (antistatic)
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Lenght	6070 mm
Weight	160 kg
Zolltarifnummer	76042100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das U-Profil 40x45 in ESD-Ausführung von Bosch Rexroth ist ein Trag- und Führungsprofil für Lean-Förderbahnen und manuelle Produktionssysteme. Es eignet sich für Materialflusssysteme, die elektrostatisch ableitfähige Komponenten erfordern.

- ESD-Ausführung für elektrostatisch geschützte Bereiche
- Pressblankes Aluminium mit geringem Gewicht
- Profilnut 10 zur Aufnahme von Verbindungs- und Anbauelementen

- Standardlänge 6070 mm, Lieferung in Packeinheiten zu 20 Stück

Technische Daten

Lieferzustand	Packeinheit in Standardlänge
Material	Aluminium, pressblank
ESD	ja
Profilnut	10
Länge [L]	6070 mm
Profilfläche [A]	4,4 cm ²
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx]	4,6 cm ³
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy]	4,1 cm ³
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [Ix]	10,4 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [Iy]	8,3 cm ⁴
Masse [m]	1,2 kg/m
Liefereinheit	20
Gewicht	160 kg