


Schutzabdeckung ST 5/XH und ST 5/H, b 845 mm, p2/p3 195/260, Stahl verzinkt - Bosch Rexroth 3842545629

Artikel-Nr.: BRR-3842545629

Hersteller: Bosch Rexroth

Hersteller-Nr.: 3842545629



Schutzabdeckung aus verzinktem Stahl für die Transfersysteme ST 5/XH und ST 5/H. Sie deckt den Übergang zwischen Streckenabschnitten mit unterschiedlichen Teilungsmaßen (p2/p3 195/260 mm) bei einer Streckenbreite von 845 mm ab und verhindert den Eingriff in bewegte Teile. Zur Befestigung werden 4 Federelemente (H) je Abdeckung benötigt.

Technische Daten

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
ESD-Ausführung	TEC
GPSR manufacturer information	Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com
Weight	0.0099 kg
Zolltarifnummer	73089059

Normen & Konformität

ESD sicher

Beschreibung

Die Schutzabdeckung sichert den Übergang zwischen zwei Streckenabschnitten der Transfersysteme ST 5/XH und ST 5/H und verhindert den Eingriff in bewegte Teile. Sie ist fuer Uebergaenge mit unterschiedlichen Teilungsmaßen (p2/p3 195/260 mm) bei einer Streckenbreite von 845 mm ausgelegt und richtet sich an Anlagenbauer und Instandhalter im Materialfluss.

- Stahl, verzinkt, fuer dauerhaften Korrosionsschutz
- passgenau fuer ST 5/XH und ST 5/H bei Streckenbreite 845 mm
- deckt den Teilungsuebergang p2/p3 195/260 mm ab
- Befestigung ueber 4 Federelemente (H) je Abdeckung

Technische Daten

Anwendung

Schutzabdeckung fuer ST 5/XH und ST 5/H

boxic24.com
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@boxic24.com
boxic24.com

Streckenbreite b	845 mm
Uebergang Teilungsmaße p2/p3	195/260 mm
Material	Stahl, verzinkt
Gewicht	2,4 kg
Benoetigte Federelemente	4x Federelement (H) je Abdeckung