

# Umlenkung 90+ STS, Edelstahl, VarioFlow plus 90 - Bosch Rexroth 3842547529


**Artikel-Nr.** BRR-3842547529 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842547529

Umlenkeinheit für das Kettenfördersystem VarioFlow plus in Edelstahlausführung (STS) mit Spurbreite 90 mm. Gehäuse, Kugellager und Verbinder aus nichtrostendem Stahl 1.4301 eignen sich für Bereiche mit hohen Hygiene- und Korrosionsanforderungen. Montiert geliefert und mit passendem Antriebsbausatz auch als Antrieb einsetzbar.

## TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	<b>Original product</b>
Condition of article	<b>New</b>
Country of Manufacture	<b>Deutschland</b>
ESD-Ausführung	<b>TEC</b>
Weight	<b>2.84 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>84313900</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Die Umlenkung 90+ STS ist die Umlenkeinheit für das Kettenfördersystem VarioFlow plus in Edelstahlausführung und richtet sich an Anwender in Bereichen mit hohen Hygiene- und Korrosionsanforderungen. Mit dem passenden Antriebsbausatz lässt sie sich auch als Antriebseinheit einsetzen.

- Gehäuse, Kugellager und Verbinder aus nichtrostendem Stahl 1.4301
- Spurbreite 90 mm in Transportrichtung
- Montiert geliefert, Verbinder und Befestigungsmaterial im Lieferumfang

## Technische Daten

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Materialhinweis	Kettenrad: PA; Kettenführung: PA; Sechskantwelle bis Baugröße 160: PA, ab Baugröße 160: nichtrostender Stahl 1.4301 + PA; Kugellager: nichtrostender Stahl 1.4301/FDA; Gehäuse: nichtrostender Stahl 1.4301; Verbinder: nichtrostender Stahl 1.4301
Baugröße [b]	90 mm
Spurbreite in Transportrichtung [b]	90 mm
Effektive Kettenlänge	2x 0,2 m
Effektive Gleitleistenlänge	0,742 m
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Lieferhinweis	Montiert, Verbinder beigelegt
Erforderliches Zubehör	Gleitleiste; bei Einsatz als Antrieb: Montagemodul, Antriebsbausatz, Motorstütze
Gewicht	2,84 kg