

ESD-Kabelkanal mit Aluminiumdeckel 80x80, 3000 mm, 6 Stück - Bosch Rexroth 3842552275

Artikel-Nr. BRR-3842552275 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842552275

Eloxiertes Aluminium-Kabelkanal (80x80 mm, Nutzlänge 3000 mm) für die strukturierte Kabelführung in Montage- und Arbeitsplatzsystemen. ESD-leitfähig nach DIN EN 50085, vormontiert mit verschraubbarem Deckel und integriertem Kantenschutz. Liefereinheit: 6 Stück.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Schweden
ESD-Ausführung	ESD (antistatic)
Lenght	3000 mm
Weight	42 kg
Zolltarifnummer	76042100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD
sicher**DIN EN**
50085**DIN EN**
50085-1**DIN EN**
50085-2-1**EN 50085-1**

BESCHREIBUNG

Der Kabelkanal 80x80 mm von Bosch Rexroth ermöglicht die geordnete Verlegung unterschiedlicher Kabeltypen an Montagearbeitsplätzen und Profilrahmensystemen. Die eloxierte Aluminiumoberfläche schützt vor Korrosion und sorgt für eine hochwertige Optik. Der Innenraum ist teilbar (Konfiguration 80x40 und 80x80), sodass verschiedene Kabelgruppen getrennt geführt werden können. ESD-Leitfähigkeit und VDE-Zertifizierung machen den Kanal geeignet für elektrostatisch sensible Umgebungen.

- ESD-leitfähig - sichere Ableitung elektrostatischer Ladungen in sensiblen Fertigungsumgebungen

- Eloxierte Oberfläche an Kanal und Deckel - dauerhafter Korrosionsschutz und gleichmäßige Optik
- Teilbarer Innenraum - flexible Trennung verschiedener Kabeltypen (80x40 und 80x80)
- Kantenschutz - schützt Kabel und Leitungen an Schnittkanten vor Beschädigung
- Verschraubbarer Deckel mit Bohrschraube 3842552267 - leitfähige Verbindung und sichere Fixierung
- PG-Verschraubungen sowie Steckdosen- und Schaltereinbau möglich (mechanische Bearbeitung)
- VDE-zertifiziert, erfüllt DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1
- Vormontiert geliefert (Deckel und Grundkörper), Nutzlänge 3000 mm, Lieferlänge 3100 mm

Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	3842552275
Abmessung (B x H)	80 x 80 mm
Nutzlänge	3000 mm
Lieferlänge	3100 mm
Material	Aluminium, eloxiert
Profilnut	10
ESD-leitfähig	ja
Norm	DIN EN 50085-1, DIN EN 50085-2-1
Zertifizierung	VDE
Gewicht	42 kg
Liefereinheit	6 Stück
Empfohlenes Zubehör	Bohrschraube 3842552267