

# Dämpfer DA 2/60 für Transfersystem TS 2plus, max. 60 kg Werkstückträgermasse - Bosch Rexroth 3842557983

**Artikel-Nr.** BRR-3842557983 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842557983

Der Dämpfer DA 2/60 bremst und positioniert Werkstückträger im Transfersystem TS 2plus zuverlässig ab - ausgelegt für Gesamtmassen bis 60 kg bei Nenngeschwindigkeiten von 6 bis 36 m/min. Das Gehäuse aus harteloxiertem Aluminium mit gehärtetem Stahlschlag sorgt für dauerhaften Einsatz im Produktionsalltag. Zwei wechselbare Anschläge ermöglichen den Einsatz wahlweise zum Einschleusen oder Ausschleusen.

## TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	<b>Original product</b>
Condition of article	<b>New</b>
Country of Manufacture	<b>Deutschland</b>
ESD-Ausführung	<b>TEC</b>
Weight	<b>0.1 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>84313900</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Der Dämpfer DA 2/60 ist ein Transportsteuerungselement für das Bosch Rexroth Transfersystem TS 2plus. Er nimmt Werkstückträger mit einer Gesamtmasse bis 60 kg kontrolliert auf und leitet sie in die gewünschte Transportrichtung weiter - bei Nenngeschwindigkeiten von 6 bis 36 m/min (7 Stufen). Das Gehäuse aus harteloxiertem Aluminium und der gehärtete Stahlschlag gewährleisten hohe Standzeiten auch im Dauerbetrieb.

- Zwei verschiedene Anschläge im Lieferumfang - wahlweise für Einschleusen oder Ausschleusen verwendbar
- Pneumatischer Anschluss (Steckverschraubung Ø 4 mm) für direkte Integration in pneumatische Steuerungen

- Kompatibel mit Staeinheiten ST 2/..., Basissteuerungen BS 2/..., Stopperr EQ 2/... sowie Hubquereinheiten HQ 2/U, HQ 2/T, HQ 2/S, HQ 2/O
- Harteloxiertes Aluminiumgehäuse und gehärteter Stahlanschlag für lange Lebensdauer
- Hochtemperaturdämpfer auf Anfrage erhältlich

## Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Masse [m]	1 kg
Werkstückträger Gesamtmasse max. [mG]	60 kg
Werkstückträger Gesamtmasse (mehrstufig) [mG]	60 / 40 / 35 / 30 / 24 / 18 / 10 kg
Nenngeschwindigkeit	6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 m/min
Einsatztemperatur	0 ... +60 °C
Pneumatische Steckverschraubung	Ø 4 mm
Gehäuse	Aluminium, harteloxiert
Anschlag	Stahl, gehärtet
Lieferzustand	Unmontiert, inkl. Befestigungsmaterial
Gewicht	0,658 kg