

# Streckenstütze SZ 2/U für zwei Transportebenen, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842996322

**Artikel-Nr.** BRR-3842996322 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842996322

Die Streckenstütze SZ 2/U trägt zwei Bandstrecken oder Streckeneinheiten übereinander und eignet sich damit für Werkstückträger-Rückführungen in ESD-gerechten Montagelinien. Die Spurbreite ist von 160 bis 1200 mm wählbar, die Transporthöhe stufenlos einstellbar. Lieferbar unmontiert (MT 0) oder fertig montiert (MT 1), inklusive höheneinstellbarer Gelenkfüße und Befestigungsmaterial.

## TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	<b>Original product</b>
Condition of article	<b>New</b>
Country of Manufacture	<b>Deutschland</b>
ESD-Ausführung	<b>TEC</b>
Weight	<b>0.0099 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>84313900</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Die Streckenstütze SZ 2/U von Bosch Rexroth trägt zwei Förderstrecken oder Streckeneinheiten auf unterschiedlichen Höhenniveaus - zum Beispiel als Rückführebene für Werkstückträger in verketteten Montagesystemen. Die Stütze ist ESD-geprüft und kompatibel mit den gängigen Streckentypen der Baureihe 2 (ST 2/B, ST 2/B-50, ST 2/B-100, ST 2/C, ST 2/R und weiteren). Höheneinstellbare Gelenkfüße und vollständiges Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten.

- Zwei Transportebenen übereinander auf einer Stütze - spart Stellfläche und vereinfacht die Linienkonfiguration
- Spurbreite b frei wählbar von 160 bis 1200 mm
- Transporthöhe H (obere Ebene) je nach Streckentyp 475 bis 2000 mm; H1 (untere Ebene) 245

bis 1725 mm

- Anbauort AO / AO1: 55 mm (SP 2/B-50), 80 mm (ST 2/B, BS 2, BS 2/M u. a.), 100 mm (ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100, BS 2/C, BS 2/R, CS/C u. a.)
- ESD-geeignet - geeignet für elektrostatisch sensible Fertigungsumgebungen
- Lieferbar unmontiert (MT 0) oder montiert (MT 1)
- Inkl. höheneinstellbarer Gelenkfüße und Befestigungsmaterial zur Montage an Förderstrecke, Antriebsstation oder Umlenkung

## Technische Daten

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Artikelnummer	3842996322
Bezeichnung	Streckenstütze SZ 2/U
ESD-geeignet	ja
Spurbreite b	160 ... 1200 mm
Transporthöhe H (obere Ebene) - ST 2/B-50	475 ... 2000 mm
Transporthöhe H (obere Ebene) - ST 2/B	525 ... 2000 mm
Transporthöhe H (obere Ebene) - ST 2/B-100	565 ... 2000 mm
Transporthöhe H1 (untere Ebene) - ST 2/B-50	245 ... 1770 mm
Transporthöhe H1 (untere Ebene) - ST 2/B	270 ... 1745 mm
Transporthöhe H1 (untere Ebene) - ST 2/B-100	290 ... 1725 mm
Anbauort AO / AO1	55 mm / 80 mm / 100 mm
Bausatz MT	0 = unmontiert, 1 = montiert
Gewicht	0,0099 kg
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappen für Halter
Erforderliches Zubehör	Fundamenthalter, Bodendübel