

Streckenstütze SZ 2/T-H für Doppelspurbandstrecken, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842996325

Artikel-Nr. BRR-3842996325 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842996325

Die Streckenstütze SZ 2/T-H trägt zwei parallele Bandstrecken oder Streckeneinheiten auf einer Transportebene. Besonders geeignet für Bandstrecken BS 2/...-H und Streckenprofile SP 2/...-H mit Spurbreiten von 160 bis 480 mm. Wird unmontiert oder montiert geliefert, inklusive höheninstellbarer Standfüße und Befestigungsmaterial.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
ESD-Ausführung	TEC
Weight	0.0099 kg
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Streckenstütze SZ 2/T-H von Bosch Rexroth trägt zwei Bandstrecken oder Streckeneinheiten nebeneinander auf einer Förderebene. Sie eignet sich für schwere Doppelspuranwendungen und ist ESD-geeignet für elektrostatisch sensible Montageprozesse.

- Spurbreite (b) stufenlos konfigurierbar von 160 bis 480 mm
- Streckenabstand (a) wählbar: 45, 90 oder 135 mm
- Transporthöhe (H) abhängig vom Streckentyp: ST 2/B-50 410-2000 mm, ST 2/B 435-2000 mm, ST 2/B-100 455-2000 mm
- Höheninstellbare Standfüße im Lieferumfang enthalten
- Lieferbar unmontiert (MT 0) oder montiert (MT 1)
- Anbauort (AO) 55, 80 oder 100 mm je nach Streckentyp

Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	3842996325
Bezeichnung	Streckenstütze SZ 2/T-H
ESD-geeignet	Ja
Spurbreite b (mm)	160 bis 480
Streckenabstand a (mm)	45; 90; 135
Transporthöhe H, ST 2/B-50 (mm)	410 bis 2000
Transporthöhe H, ST 2/B (mm)	435 bis 2000
Transporthöhe H, ST 2/B-100 (mm)	455 bis 2000
Anbauort AO (mm)	55 / 80 / 100
Bausatz MT	0 = unmontiert; 1 = montiert
Lieferumfang	Höheneinstellbare Standfüße, Befestigungsmaterial
Gewicht (kg)	0,0099