

Streckenstütze SZ 5/U - höhenverstellbare Stütze für Transfersystem TS 5 - Bosch Rexroth 3842996331

Artikel-Nr. BRR-3842996331 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842996331

Die Streckenstütze SZ 5/U trägt Streckeneinheiten, Antriebseinheiten, Kurven, Weichen und Zusammenführungen des Transfersystems TS 5 und ermöglicht stufenlose Höhenanpassung der Anlage. Höheneinstellbare Standfüße erlauben Transporthöhen von 719,5 bis 2000 mm (Anbauort 1) bzw. 899,5 bis 2000 mm (Anbauort 2). Das Set wird wahlweise montiert (MT=1) oder unmontiert (MT=0) geliefert und enthält das vollständige Befestigungsmaterial für die Montage.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
ESD-Ausführung	TEC
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Streckenstütze SZ 5/U stützt und positioniert alle gängigen Einheiten des Transfersystems TS 5 - Streckeneinheiten, Antriebseinheiten, Kurven, Weichen und Zusammenführungen - auf der gewünschten Arbeitshöhe. Dank der integrierten höheneinstellbaren Standfüße lässt sich die Transporthöhe flexibel an die Hallenbedingungen und ergonomischen Anforderungen anpassen.

- Transporthöhe stufenlos einstellbar: 719,5 bis 2000 mm (Anbauort AO=1) bzw. 899,5 bis 2000 mm (Anbauort AO=2)
- Vorzugswerte für Transporthöhe H1: 455, 650, 845 und 1040 mm
- Zwei Anbauorte (AO=1 und AO=2) decken unterschiedliche Einbauvarianten ab
- Lieferumfang beinhaltet höheneinstellbare Standfüße sowie vollständiges Befestigungsmaterial

- Wahlweise vormontiert (MT=1) oder unmontiert (MT=0) lieferbar
- Empfohlenes Zubehör: Abdeckkappen für Winkel

Technische Daten

Merkmale	Wert
Transporthöhe H (Anbauort AO=1)	719,5 ... 2000 mm
Transporthöhe H (Anbauort AO=2)	899,5 ... 2000 mm
Transporthöhe H1 (AO=1, AO1=1)	385,5 ... H-334 mm
Transporthöhe H1 (AO=1, AO1=2)	475,5 ... H-334 mm
Transporthöhe H1 (AO=2, AO1=1)	385,5 ... H-424 mm
Transporthöhe H1 (AO=2, AO1=2)	475,5 ... H-424 mm
Vorzugsweite H1 [mm]	455, 650, 845, 1040
Anbauort [AO]	1; 2
Lieferumfang	Höheneinstellbare Standfüße, Befestigungsmaterial
Lieferzustand	Montiert (MT=1) oder unmontiert (MT=0)
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappen für Winkel
Gewicht	Herstellerangabe: 0 kg (bitte vor Bestellung bestätigen)