


ESD-Kabelkanal mit Aluminiumdeckel 40x40, eloxiert - Bosch Rexroth 3842996356

Artikel-Nr. BRR-3842996356 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842996356

ESD-leitfähiger Kabelkanal aus eloxiertem Aluminium in der Querschnittsgröße 40x40 mm für die sichere Führung unterschiedlicher Kabeltypen in Montageanlagen. Nutzlänge 3000 mm (Lieferlänge 3100 mm), vormontiert mit verschraubbarem Deckel und Kantenschutz. Erfüllt DIN EN 50085-1 und 50085-2-1, VDE-zertifiziert; Deckel zusätzlich mit Bohrschraube 3842552267 sicherbar.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
ESD-Ausführung	ESD (antistatic)
Weight	0 kg
Zolltarifnummer	76042100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher **DIN EN 50085-1** **EN 50085-1** **DIN EN 50085-2-1**

BESCHREIBUNG

Der Kabelkanal 3842996356 aus eloxiertem Aluminium (40x40 mm) führt und schützt Kabel und Leitungen in Montageanlagen zuverlässig. ESD-Leitfähigkeit, VDE-Zertifizierung und die Einhaltung von DIN EN 50085-1/-2-1 machen ihn zur richtigen Wahl überall dort, wo elektrostatische Entladung eine Rolle spielt. Der Kanal wird vormontiert geliefert - Grundkörper und Deckel sind bereits zusammengesetzt.

- **ESD-leitfähig:** stellt dauerhaft leitfähige Verbindung zwischen Deckel und Grundkörper her, schützt empfindliche Baugruppen vor elektrostatischen Entladungen
- **Eloxierte Oberfläche:** korrosionsbeständig, hochwertige Optik an Kanal und Deckel
- **Kantenschutz:** schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigung durch Schnittkanten
- **Flexibel bearbeitbar:** PG-Verschraubungen in Seitenwand und Deckel möglich; Einbau von

Steckdosen und Schaltern durch mechanische Bearbeitung realisierbar

- **Sicherer Deckelverschluss:** Schraubkanäle ermöglichen festes Anschrauben des Deckels; optionale Sicherung mit Bohrschraube 3842552267
- **Variable Länge:** nutzbare Länge 3000 mm (Lieferlänge 3100 mm), Zuschnitt ab 80 mm möglich

Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	3842996356
Abmessung (B x H)	40 x 40 mm
Material	Aluminium, eloxiert
Nutzbare Länge	3000 mm
Lieferlänge	3100 mm
Länge min.	80 mm
Profilnut	10
ESD-leitfähig	ja
Liefereinheit	1 Stück
Normen	DIN EN 50085-1, DIN EN 50085-2-1, VDE
Empfohlenes Zubehör	Bohrschraube 3842552267