

Kabelkanal mit Aluminiumdeckel 40x80, ESD-leitfähig, eloxiert, 80-3000 mm - Bosch Rexroth 3842996357


Artikel-Nr. BRR-3842996357 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842996357

Aluminium-Kabelkanal 40x80 mit eloxiertem Grundkörper und Deckel für die geordnete Verlegung unterschiedlicher Kabeltypen in Montagesystemen. Der Innenraum ist teilbar, die Oberfläche ESD-leitfähig und VDE-zertifiziert nach DIN EN 50085-1/-2-1. Vormontiert geliefert (Deckel und Grundkörper), nutzbare Länge 3000 mm, kürzbar ab 80 mm.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
ESD-Ausführung	ESD (antistatic)
Weight	0 kg
Zolltarifnummer	76042100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher **DIN EN 50085-1** **DIN EN 50085-2-1**

BESCHREIBUNG

Der Kabelkanal 40x80 aus eloxiertem Aluminium (Artikel 3842996357) eignet sich für die strukturierte Verlegung verschiedener Kabeltypen in Montage- und Automatisierungsumgebungen. Das vormontierte System aus Grundkörper und Abschlussdeckel lässt sich auf Längen zwischen 80 mm und 3000 mm kürzen und ist damit flexibel an unterschiedliche Einbausituationen anpassbar.

- ESD-leitfähig: leitfähige Verbindung zwischen Deckel und Grundkörper, geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche
- Eloxierete Aluminiumoberfläche an Kanal und Deckel für hochwertige Optik und Korrosionsbeständigkeit
- Innenraum teilbar (kompatibel mit Größen 80x40 und 80x80), Schraubkanäle zur sicheren Befestigung des Deckels

- Kantenschutz schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigung durch Schnittkanten
- PG-Verschraubungen in Seitenwand und Abschlussdeckel möglich (mechanische Bearbeitung); Einbau von Steckdosen und Schaltern möglich
- Deckel mit Bohrschraube 3842552267 sicherbar (Zubehör, separat erhältlich)
- VDE-zertifiziert, erfüllt DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1

Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	3842996357
Abmessung (B x H)	40 x 80 mm
Material	Aluminium, eloxiert
Nutzbare Länge	80 mm bis 3000 mm
Lieferlänge	3100 mm
Profilnut	10
ESD-leitfähig	ja
Liefereinheit	1 Stück
Empfohlenes Zubehör	Bohrschraube 3842552267
Zertifizierung	VDE, DIN EN 50085-1, DIN EN 50085-2-1