

Materialwagen Logistik, konfigurierbar, 0-4 Ebenen, 600-2200 mm, ESD-Option - Bosch Rexroth 3842998230

Artikel-Nr. BRR-3842998230 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842998230

Konfigurierbarer Materialwagen für die Logistik zwischen Supermarktregalen, Arbeitsplätzen und Produktionsinseln. Höhe, Versatz und Neigung der Materialebenen sind individuell einstellbar; ESD-leitfähige Ausführung auf Anfrage erhältlich. Lieferung als komplett montierte Einheit oder als Bausatz.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
Weight	0 kg
Zolltarifnummer	94032080



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Materialwagen Logistik 3842998230 von Bosch Rexroth verbindet Supermarktregale, Arbeitsplätze und Produktionsinseln und übernimmt die manuelle C-Teile-Versorgung direkt am Einsatzort. Höhe (600 bis 2200 mm), Versatz und Neigung der Materialebenen lassen sich individuell anpassen, sodass Greifwege ergonomisch optimiert werden. Der Wagen ist in normaler und ESD-leitfähiger Ausführung erhältlich und kann als fertig montierte Einheit oder als Bausatz für den Selbstaufbau bestellt werden.

- Frei konfigurierbar in Abmaßen und Ausstattung - bis zu 4 Materialebenen, Breite 410-1480 mm, Tiefe 410-1220 mm
- Ergonomisch: Höhe, Versatz und Neigung der Ebenen einstellbar; Lenkrollen kugelgelagert mit Feststellung
- ESD-leitfähige Ausführung erhältlich (max. Gesamtgewicht ESD-Wagen: 4000 N)

- Bis zu 7 verschiedene Informationstafeln für Dokumentation und Kennzeichnung vor Ort
- Materialebenen Basic inkl. Beschriftungsclip; Aluminium-, PP- und SB-Platten wählbar
- Schwenkbefestigung zum Neigen der Materialebene als erforderliches Zubehör erhältlich

Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	3842998230
Ausführung	Einzelteile, montiert (Bausatz oder fertig montiert)
Höhe Materialwagen (H min / H max)	600 / 2200 mm
Breite Materialebene (BE min / BE max)	410 / 1480 mm
Tiefe Materialebenen (TE min / TE max)	410 / 1220 mm
Anzahl Materialebenen (NM)	0 bis 4
Profilnut	10 mm
Material Materialebenen	Aluminium, PP, SB (3 Plattenmaterialien wählbar)
Leitfähigkeit ESD	ja / nein (je nach Ausführung)
Max. Zuladung Aluminiumplatte (700-1000 N, je nach BE/TE)	700 N (BE 1480 / TE 1220 mm) bis 1000 N (BE 840 / TE 765 mm)
Max. Zuladung PP-/SB-Platte (250-360 N, je nach BE/TE)	250 N (BE 1000 / TE 1000 mm) bis 360 N (BE 840 / TE 765 mm)
Max. Gesamtgewicht Wagen Normal	4200 N
Max. Gesamtgewicht Wagen ESD	4000 N
Informationstafel	7 verschiedene Typen wählbar
Verpackungseinheit	1