

# Förderbahn EcoFlow mit Schienenhalter, Aluminium-U-Profil, 200-1000 mm Breite - Bosch Rexroth 3842998258

**Artikel-Nr.** BRR-3842998258 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842998258

Förderbahn aus Aluminium-U-Profil für die manuelle Verkettung von Arbeitsplätzen und den Einsatz in Durchlaufregalsystemen. Durchgehende Rollen aus Kunststoff, Stahl oder Edelstahl, wahlweise in ESD-leitfähiger Ausführung, mit einstellbarem Gefälle bis 10 % und Rollenabständen von 50 oder 100 mm. Der Schienenhalter ermöglicht die Aufhängung an Rohrtraversen mit einem horizontalen Abstand von 355 bis 6000 mm.

## TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	<b>Original product</b>
Condition of article	<b>New</b>
Country of Manufacture	<b>Deutschland</b>
Weight	<b>0 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>84283990</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher** IEC 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Die Förderbahn EcoFlow mit Schienenhalter (Artikel 3842998258) ist ein konfigurierbares Aluminium-U-Profil-System für die manuelle Arbeitsplatzverkettung und die Materialbereitstellung in Durchlaufregalen. Die Breite lässt sich von 200 bis 1000 mm anpassen (Empfehlung: BF = Behälterbreite + 5 mm), der Schienenhalter hängt die Bahn an Rohrtraversen mit 355 bis 6000 mm horizontalem Abstand. Ein Gefälle von 0 bis 10 % (empfohlen 6 %) sorgt für schwerkraftgetriebenen Transport ohne Antrieb.

- Rollenabstand 50 oder 100 mm wählbar - größerer Abstand senkt Materialeinsatz und Kosten
- Rollen aus Kunststoff, Stahl oder Edelstahl je nach Einsatzbedingung
- ESD-leitfähige Ausführung verfügbar (IEC 61340-5-1-konform einsetzbar)
- Schienenhalter wahlweise mit oder ohne Stopp-Funktion

- Seitenführungen optional montierbar
- Lieferbar als Einzelteile oder fertig montiert
- Bordgleitleiste außen montiert (BG=0)

## Technische Daten

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Material	Aluminium-Profil
Profilnut	10 mm
Breite Förderbahn (BF)	200 - 1000 mm
Gefälle (G)	0 - 10 % (empfohlen 6 %)
Rollenabstand (R)	50, 100 mm
Fördermedium (FM)	Rollen aus Kunststoff, Stahl, Edelstahl
Horizontaler Abstand Rohrtraversen (TM)	355 - 6000 mm
Schienenhalter (S)	mit/ohne Stopp
Seitenführung (SF)	mit/ohne
Leitfähigkeit (ESD)	ja/nein
Ausführung (A)	Einzelteile, montiert
Lieferhinweis	Bordgleitleiste außen montiert (BG=0)
Verpackungseinheit	1