

# Förderbahn Lean mit Schienenhalter und Gleitschiene, variabel - Bosch Rexroth 3842998387

**Artikel-Nr.** BRR-3842998387 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842998387

Aluminium-U-Profil-Förderbahn für Lean-Montagesysteme mit Schienenhalter zum Einhängen an der Rohrtraverse. Die Gleitschiene ermöglicht ruhigen, gleichmäßigen Transport von Bauteilen und ist optional in ESD-leitfähiger Ausführung erhältlich. Horizontaler Traversenabstand von 355 bis 6000 mm frei konfigurierbar, montiert geliefert.

## TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	<b>Original product</b>
Condition of article	<b>New</b>
Country of Manufacture	<b>Deutschland</b>
Weight	<b>0 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>84283990</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Die Förderbahn Lean mit Schienenhalter und Gleitschiene ist eine vollständig montierte Aluminium-U-Profil-Förderbahn für Bosch Rexroth Lean-Regalsysteme. Sie besteht aus zwei Förderstrecken (rechts/links) und wird direkt an Rohrtraversen eingehängt - der horizontale Abstand der Traversen ist von 355 bis 6000 mm frei wählbar, um nahezu jede Arbeitsplatz- oder Linienbreite abzudecken.

- **Gleitschiene als Fördermedium:** mit oder ohne integrierten Spurkranz (GSSK) für geführten Teilefluss
- **Seitenführung:** mit oder ohne Seitenführung wählbar, passend zur jeweiligen Anwendung
- **Schienenhalter:** Ausführung mit oder ohne Stopp, zur Steuerung des Materialflusses direkt an der Traverse
- **ESD-leitfähige Variante:** erhältlich mit Aluminium-blank-U-Profil, geeignet für elektrostatisch sensible Bauteile

- **Gefälle:** 0 bis 10 %, empfohlenes Gefälle 6 % für schwerkraftgetriebenen Teilefluss
- **Lieferung:** vollständig montiert, sofort einbaubereit

## Technische Daten

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Fördermedium (FM)	Gleitschiene mit/ohne Spurkranz (GS, GSSK)
Schienenhalter (S)	mit/ohne Stopp
Seitenführung (SF)	mit; ohne
Horizontaler Traversenabstand (TM)	355 ... 6000 mm
Gefälle (G)	0 ... 10 % (empfohlen: 6 %)
Material	Aluminiumprofil (U-Profil)
ESD-Leitfähigkeit	ja / nein (optionale Ausführung)
Lieferumfang	Förderbahn bestehend aus zwei Förderstrecken rechts/links mit Schienenhaltern
Lieferhinweis	Montiert