

Hub-Quereinheit LTS/B-2, 2-spurig, 375-600 mm Spurbreite - Bosch Rexroth 3842998672

Artikel-Nr. BRR-3842998672 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842998672

Die Hub-Quereinheit LTS/B-2 ermöglicht rechtwinklige Streckenabzweigungen in Montagetransportsystemen mit zwei Spuren und individuell einstellbarem Spurabstand. Sie besteht aus einem Riemenabschnitt CSS sowie einer Hubeinheit und ist vollmontiert lieferbar. Motoren werden separat beigelegt; der Fußsatz SZS/B ist als Zubehör erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
ESD-Ausführung	TEC
Weight	0.0099 kg
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Hub-Quereinheit LTS/B-2 von Bosch Rexroth ist eine zweiteilige Baugruppe aus Riemenabschnitt CSS und Hubeinheit, die rechtwinklige Abzweigungen in Transfersystemen der Linearfördertechnik realisiert. Mit zwei Spuren und stufenlos einstellbarem Spurabstand (b1 375 bis 600 mm) lässt sich die Einheit flexibel an unterschiedliche Werkstückträger anpassen.

- Zwei Hub-Positionen für gezielte Höhenpositionierung der Werkstückträger
- O-Ringe für hohen Reibungskoeffizienten und verbesserte Haftreibung am Querförderer
- Gesamtlast bis 60 kg pro Spur (LTS/B) und bis 120 kg pro Riemenabschnitt
- Getriebemotoren frequenzumrichtertauglich; Motoranbau rechts (MA = R) oder links (MA = L) je Spur wählbar
- Motoranschluss wahlweise mit Kabel/Stecker (AT = S) oder Klemmkasten (AT = K)

- Einfacher Zahnriementausch; über den gesamten Längenbereich reversibel betreibbar
- Vollmontiert geliefert; Motoren separat beiliegend

Technische Daten

Merkmal	Wert
Ausführung	LTS/B-2
Spuren	2
Spurbreite b1 min.	375 mm
Spurbreite b1 max.	600 mm
Spurbreite in Transportrichtung b min.	450 mm
Spurbreite in Transportrichtung b max.	675 mm
Länge l (BG 1)	1264 bis 6000 mm
Länge l (BG 2)	1564 bis 6000 mm
Länge l (BG 3)	1864 bis 6000 mm
Länge l (BG 4)	2230 bis 6000 mm
Länge l (BG 5)	2530 bis 6000 mm
Zul. Last je Spur	max. 0,15 kg/cm Auflagefläche, max. 60 kg (LTS/B)
Zul. Last je Riemenabschnitt	max. 120 kg
Hub-Positionen	2
Lieferzustand	Vollmontiert, Motoren separat
Erforderliches Zubehör	Fußsatz SZS/B
Gewicht	ca. 0,01 kg (Herstellerangabe ausstehend)