

Hub-Quereinheit LTS/B-4, 4-spurig, vollmontiert - Bosch Rexroth 3842998674

Artikel-Nr. BRR-3842998674 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842998674

Die Hub-Quereinheit LTS/B-4 verbindet einen Gurtabschnitt CSS mit einer Hubeinheit und ermöglicht rechtwinklige Streckenabzweigungen in der Montagetechnik. Die 4-spurige Ausführung erlaubt individuell einstellbare Spurabstände (b1 bis b3) und nimmt bis zu 60 kg je Spur auf. Geliefert wird die Einheit vollmontiert; Getriebemotoren sind separat beizustellen.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
ESD-Ausführung	TEC
Weight	0.0099 kg
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Hub-Quereinheit LTS/B-4 leitet Werkstückträger rechtwinklig aus einer laufenden Förderstrecke aus oder ein - ohne den Hauptstrom zu unterbrechen. Die 4-spurige Bauform mit frei wählbaren Spurweiten zwischen 216 mm und 600 mm passt sich an unterschiedliche Werkstückträgerbreiten an. O-Ringe an den Gurtabschnitten sorgen für hohe Reibwerte und zuverlässigen Mitnahmeeffekt beim Quertransport.

- Zulässige Last je Spur: max. 0,15 kg/cm Auflagefläche, max. 60 kg (LTS/B)
- Zulässige Last je Gurtabschnitt: max. 120 kg
- Spurweiten b1, b2, b3 individuell einstellbar (min. 216 mm, max. 600 mm je Spur)
- Motoranbau rechts (MA = R) oder links (MA = L) an jeder Spur des Gurtabschnitts wählbar
- Motoranschluss wahlweise mit Kabel/Stecker (AT = S) oder Klemmkasten (AT = K)
- Getriebemotoren umrichtertauglich; zwei Hub-Positionen

- Einfacher Zahnriementausch; über den gesamten Wertebereich reversierbar
- Vollmontierte Lieferung; Getriebemotoren separat; Fußsatz SZS/B als Zubehör erforderlich

Technische Daten

Merkmal	Wert
Bauform	LTS/B-4 (4 Spuren)
Länge [l]	1864 ... 6000 mm (BG = 3), 2230 ... 6000 mm (BG = 4), 2530 ... 6000 mm (BG = 5)
Spurweite in Transportrichtung [b min / b max]	812 mm / 1965 mm
Spurweite b1 [min / max]	216 mm / 600 mm
Spurweite b2 [min / max]	216 mm / 600 mm
Spurweite b3 [min / max]	216 mm / 600 mm
Zul. Last je Spur (LTS/B)	max. 0,15 kg/cm Auflagefläche; max. 60 kg
Zul. Last je Gurtabschnitt	max. 120 kg
Lieferzustand	Vollmontiert, Motoren separat
Erforderliches Zubehör	Fußsatz SZS/B
Gewicht	auf Anfrage (abhängig von Länge und Ausstattung)