

Gedämpfter Vereinzeler VE 2/D100-H, Spurbreite 400-1200 mm, bis 100 kg - Bosch Rexroth 3842998747

Artikel-Nr. BRR-3842998747 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842998747

Der Vereinzeler VE 2/D100-H stoppt und vereinzelt Werkstückträger von 5 bis 100 kg gedämpft im Transfersystem TS 2plus. Das Stahlgehäuse mit Aluminium-Querstrebe passt auf Förderabschnitte ST 2/... und deckt Spurbreiten von 400 bis 1200 mm ab. Hochtemperaturlösungen und individuelle Breiten sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
ESD-Ausführung	TEC
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der gedämpfte Vereinzeler VE 2/D100-H hält Werkstückträger präzise an und gibt sie einzeln frei - ohne Schlag und ohne Rückprall. Er ist für das Bosch Rexroth Transfersystem TS 2plus ausgelegt und eignet sich für Montagestrecken mit mittleren bis schweren Lasten bis 100 kg Gesamtmasse.

- Gedämpfter Anschlag schützt Werkstückträger und Bauteile vor Stoßbelastung
- Breiter Einsatzbereich: Spurbreiten von 400 bis 1200 mm, sechs Vorzugsmaße verfügbar
- Trägt Werkstückträger ab 5 kg bis 100 kg Gesamtmasse
- Gehäuse und Anschlagnocken aus Stahl, Querstrebe aus Aluminium - langlebig und verwindungssteif
- Montage direkt an Förderabschnitt ST 2/..., Befestigungsmaterial inklusive
- Hochtemperaturlösung und Sonderbreiten auf Anfrage

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Spurbreite min. [b min]	400 mm
Spurbreite max. [b max]	1200 mm
Vorzugsbreiten	400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
Mindestmasse Werkstückträger	5 kg
Werkstückträger Gesamtmasse [mG]	100 kg
Einsatztemperatur	0 ... +60 °C
Gehäuse	Stahl
Anschlagnocken	Stahl
Querstrebe	Aluminium
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial für Montage an ST 2/...
Lieferzustand	Unmontiert
Empfohlenes Zubehör	Rücklaufsperre VE 2/RS-H