

Gedämpfter Vereinzeler VE 2/D250-H, Spurbreite 400-1200 mm, Traglast 250 kg - Bosch Rexroth 3842998748

Artikel-Nr. BRR-3842998748 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842998748

Der Vereinzeler VE 2/D250-H trennt Werkstückträger bis 250 kg gedämpft und präzise im Transfersystem TS 2plus. Er überbrückt Spurbreiten von 400 bis 1200 mm und dämpft den Anschlag, um Teile und Werkstückträger zu schonen. Montage direkt an der Förderstrecke ST 2/... mit beiliegendem Befestigungsmaterial.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
ESD-Ausführung	TEC
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der gedämpfte Vereinzeler VE 2/D250-H ist für das Transfersystem TS 2plus ausgelegt und trennt Werkstückträger mit einem Gesamtgewicht bis 250 kg zuverlässig und schonend. Der integrierte Dämpfer reduziert die Aufprallkraft beim Anschlag und schützt so empfindliche Baugruppen sowie den Träger selbst. Gehäuse und Anschlagnocken aus beschichtetem Stahl sorgen für hohe Verschleißfestigkeit; die Querstrebe aus natur-eloxiertem Aluminium hält das Gewicht gering.

- Spurbreite stufenlos einstellbar von 400 bis 1200 mm - Vorzugswerte: 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
- Gesamtmasse Werkstückträger bis 250 kg, Mindestmasse 5 kg
- Gedämpfter Anschlag schont Werkstück und Träger
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an Förderstrecke ST 2/...

- Hochtemperaturausführung und individuelle Breitenvarianten auf Anfrage erhältlich

Technische Daten

Merkmal	Wert
Spurbreite b min	400 mm
Spurbreite b max	1200 mm
Vorzugsweite Spurbreite	400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
Werkstückträger Gesamtmasse mG	250 kg
Mindestmasse Werkstückträger	5 kg
Einsatztemperatur	0 ... +60 °C
Gehäuse	Stahl, beschichtet
Anschlagnocken	Stahl, beschichtet
Querstrebe	Aluminium natur, eloxiert
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an Förderstrecke ST 2/...
Lieferzustand	Unmontiert
Empfohlenes Zubehör	Rücklaufsperre VE 2/RS-H