

# Einhängeprofil 15x30 ESD, Aluminium natur, variable Länge 50-3000 mm - Bosch Rexroth 3842993063-1000

**Artikel-Nr.** BRR-3842993063-1000 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842993063-1000

Aluminium-Einhängeprofil 15x30 mm mit ESD-Schutz für die Werkzeug- und Teilebereitstellung an manuellen Arbeitsplätzen. Wird in variabler Länge (50 bis 3000 mm) geliefert und in die Nut-8-Profilsysteme von Bosch Rexroth eingehängt. Schraube und Hammermutter als Zubehör erforderlich.

## TECHNISCHE DATEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Article authenticity   | <b>Original product</b>  |
| Condition of article   | <b>New</b>   |
| Country of Manufacture | <b>Deutschland</b>   |
| ESD-Ausführung         | <b>ESD (antistatic)</b>  |
| Hinweis                | <b>Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.</b> |
| Weight                 | <b>0.0099 kg</b>   |
| Zolltarifnummer        | <b>76042100</b>  |



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher**

## BESCHREIBUNG

Das Einhängeprofil 15x30 ESD aus Aluminium (Farbe: Natur) ergänzt manuelle Montagearbeitsplätze im Bosch-Rexroth-Profilsystem um eine ESD-sichere Aufnahme für Werkzeuge und Kleinteile. Das Profil wird auf Wunschlänge zwischen 50 mm und 3000 mm geliefert und lässt sich ohne Bearbeitung direkt in vorhandene Nut-8-Schienen einhängen.

- ESD-geeignet: schützt elektrostatisch empfindliche Bauteile an der Montagelinie

- Variable Länge von 50 mm bis 3000 mm - passgenau für jeden Arbeitsplatz
- Nut 8 kompatibel: fügt sich nahtlos in bestehende Bosch-Rexroth-Profilkonstruktionen ein
- Aluminium natur - leicht, korrosionsbeständig, werkstatttauglich
- Erforderliches Zubehör: Schraube und Hammermutter (separat erhältlich)

## Technische Daten

| Merkmale                      | Wert                   |
|-------------------------------|------------------------|
| Material                      | Aluminium              |
| Farbe                         | Natur                  |
| ESD                           | ja                     |
| Profilnut                     | 8                      |
| Lieferzustand                 | Variable Länge         |
| Länge min [L min]             | 50 mm                  |
| Länge max [L max]             | 3000 mm                |
| Masse [m]                     | 0,6 kg/m               |
| Profilfläche [A]              | 2 cm <sup>2</sup>      |
| Flächenträgheitsmoment X [Ix] | 2 cm <sup>4</sup>      |
| Widerstandsmoment X [Wx]      | 2,7 cm <sup>3</sup>    |
| Flächenträgheitsmoment Y [Iy] | 0,5 cm <sup>4</sup>    |
| Widerstandsmoment Y [Wy]      | 0,3 cm <sup>3</sup>    |
| Liefereinheit                 | 1                      |
| Erforderliches Zubehör        | Schraube, Hammermutter |