

# Einhängeprofil 15x30, Aluminium eloxiert, variable Länge bis 3000 mm - Bosch Rexroth 3842993411-1000

**Artikel-Nr.** BRR-3842993411-1000 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842993411-1000

Aluminium-Einhängeprofil im Querschnitt 15 x 30 mm für Bosch-Rexroth-Montageworkstations. Wird in variabler Länge (30 bis 3000 mm) geliefert und ermöglicht die flexible Befestigung von Werkzeug- und Teilebereitstellungssystemen an Nut-8-Profilen. Zur Montage werden Schrauben und Hammermuttern benötigt.

## TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	<b>Original product</b>
Condition of article	<b>New</b>
Country of Manufacture	<b>Deutschland</b>
ESD-Ausführung	<b>TEC</b>
Hinweis	<b>Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.</b>
Weight	<b>0.0099 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>76109090</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher**

## BESCHREIBUNG

Das Einhängeprofil 15 x 30 mm aus eloxiertem Aluminium ist ein Strukturbauteil für manuelle Montagearbeitsplätze im Bosch-Rexroth-System. Es wird in variabler Länge zugeschnitten geliefert und lässt sich direkt in Nut-8-Profilsysteme einhängen, um Ablagen, Werkzeughalter und Teilebereitstellungen flexibel zu positionieren.

- Variable Länge auf Maß: Lieferbereich 30 bis 3000 mm - kein Nachbearbeiten erforderlich
- Nut-8-kompatibel: passt in das standardisierte Bosch-Rexroth-Profilsystem für Arbeitsplatzsysteme
- Eloxiertes Aluminium: korrosionsbeständig, leicht und langlebig im Dauerbetrieb
- Definierte Struktursteifigkeit: Flächenträgheitsmoment  $I_x 2 \text{ cm}^4$ ,  $I_y 0,5 \text{ cm}^4$

## Technische Daten

Merkmale	Wert
Querschnitt	15 x 30 mm
Material	Aluminium, eloxiert
Profilnut	8
Lieferzustand	Variable Länge
Länge min [L min]	30 mm
Länge max [L max]	3000 mm
Profilfläche [A]	2 cm <sup>2</sup>
Masse [m]	0,6 kg/m
Flächenträgheitsmoment X [Ix]	2 cm <sup>4</sup>
Flächenträgheitsmoment Y [Iy]	0,5 cm <sup>4</sup>
Widerstandsmoment X [Wx]	2,7 cm <sup>3</sup>
Widerstandsmoment Y [Wy]	0,3 cm <sup>3</sup>
Erforderliches Zubehör	Schraube, Hammermutter
Liefereinheit	1