

Strebenprofil 60x60L, 6070 mm, Aluminium eloxiert, Nut 10 - Bosch Rexroth 3842557214

Artikel-Nr. BRR-3842557214 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842557214

Strebenprofil mit quadratischem Querschnitt 60x60L und vier offenen Nuten für vielseitige Verbindungsmöglichkeiten im Montagetechnik-Raster 60 mm. Eloxiertes Aluminium in Naturfarbe bietet Korrosionsbeständigkeit bei einem linearen Gewicht von 2,6 kg/m. Lieferung als Einzelstange in der Standardlänge 6070 mm.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--|
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
| Country of Manufacture | Deutschland |
| Hinweis | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Lenght | 6070 mm |
| Weight | 16 kg |
| Zolltarifnummer | 76042100 |



6070 mm

WEIGHT

16 kg

LENGHT

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 60x60L eignet sich für den Aufbau von Rahmenkonstruktionen, Schutzeinrichtungen und Arbeitstischen im Bosch-Rexroth-Montagesystem mit dem Rastermaß 60 mm. Vier offene Nuten (Profilnut 10) ermöglichen direkte Verbindungen an allen Seiten ohne Bohren oder zusätzliche Bearbeitungsschritte.

- Vier offene Nuten - Befestigung und Umlenkung an jeder Profilstelle ohne Zusatzbearbeitung
- Profilmutter 10 für das breite Zubehörsortiment des 60-mm-Rastersystems von Bosch Rexroth
- Eloxiertes Aluminium - dauerhafter Korrosionsschutz, leicht und maßhaltig
- Symmetrische Trägheitswerte ($I_x = I_y = 32,4 \text{ cm}^4$) für gleichmäßige Belastbarkeit in X- und Y-

Richtung

- Lieferung als Einzelstange, direkt einsetzbar ohne weitere Konfektionierung

Technische Daten

| Eigenschaft | Wert |
|--------------------------------|--|
| Querschnitt | 60x60L |
| Länge [L] | 6070 mm |
| Abmessungen | 60x60 mm |
| Rastermaß | 60 mm |
| Profilnut | 10 |
| Offene Nuten | 4 |
| Profiltyp | Standard |
| Material | Aluminium, eloxiert |
| Farbe | Natur |
| Masse [m] | 2,6 kg/m |
| Gewicht (Stange) | 16 kg |
| Profilfläche [A] | 9,6 cm ² |
| Flächenträgheitsmoment X [Ix] | 32,4 cm ⁴ |
| Flächenträgheitsmoment Y [Iy] | 32,4 cm ⁴ |
| Widerstandsmoment X [Wx] | 10,8 cm ³ |
| Widerstandsmoment Y [Wy] | 10,8 cm ³ |
| Torsionsträgheitsmoment [It] | 13,2 cm ⁴ |
| Torsionswiderstandsmoment [Wt] | 8,7 cm ³ |
| Lieferzustand | Einzelstange in Standardlänge |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Empfohlenes Zubehör | Abdeckkappe 60x60 signalgrau, Abdeckkappe 60x60 schwarz, Abdeckkappe mit Loch 60x60 signalgrau, Abdeckkappe mit Loch 60x60 schwarz |