


# Referenzmarke-Klebeband 25 m x 25 mm blau, PVC, für ACTIVE Shuttle - Bosch Rexroth 3842560612

**Artikel-Nr.** BRR-3842560612 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842560612

Blaues PVC-Klebeband (25 m x 25 mm) zur präzisen Positionierung des ACTIVE Shuttle beim Ein- und Ausfahren in Supermarkt-Regale und Ladestationen. Acrylat-Haftkleber auf Hochqualitäts-PVC-Träger; wärmebeständig bis 60 °C im Dauerbetrieb und 70 °C kurzzeitig. Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Article authenticity   | <b>Original product</b> |
| Condition of article   | <b>New</b>              |
| Country of Manufacture | <b>Deutschland</b>      |
| Weight                 | <b>0.1 kg</b>           |
| Zolltarifnummer        | <b>39199080</b>         |



## BESCHREIBUNG

Das blaue Referenzmarken-Klebeband ermöglicht dem ACTIVE Shuttle eine zuverlässige und wiederholgenaue Positionierung beim Einfahren und Ausfahren aus Supermarkt-Lagersystemen sowie der Ladestation. Der hochwertige PVC-Träger mit Acrylat-Spezialkleber haftet sicher auf glatten und leicht strukturierten Untergründen und bleibt auch im Dauerbetrieb formstabil.

- Präzise Positionierung - robuste blaue Markierung für reproduzierbare Shuttlesteuerung
- Dauerhaft belastbar - Wärmebeständigkeit bis 70 °C kurzzeitig, 60 °C Dauerbetrieb
- Optimale Haftung bei 18-25 °C Applikationstemperatur auf sauberen, trockenen Flächen
- Einfache Befestigung - kein Werkzeug erforderlich, direkt aufkleben
- Lange Reichweite - 25 m Rolleninhalt reduziert Nachbestellintervalle

## Technische Daten

| Eigenschaft     | Wert |
|-----------------|------|
| Farbe           | Blau |
| Material Träger | PVC  |

| <b>Eigenschaft</b>              | <b>Wert</b>           |
|---------------------------------|-----------------------|
| Klebstoff                       | Acrylat-Spezialkleber |
| Länge [L]                       | 25 m                  |
| Breite [B]                      | 25 mm                 |
| Rollengewicht                   | 1,02 kg               |
| Wärmebeständigkeit kurzzeitig   | 70 °C                 |
| Wärmebeständigkeit Dauerbetrieb | 60 °C                 |
| Optimale Applikationstemperatur | 18-25 °C              |
| Artikelnummer                   | 3842560612            |