

# Montagesatz LG 2/H Liftgate 5, Durchgangsbreite 600-1800 mm - Bosch Rexroth 3842564945

**Artikel-Nr.** BRR-3842564945 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842564945

Montagesatz für die Liftgate-5-Schwenktür in der LG 2/H-Ausführung. Geeignet für BS-2-Bandabschnitte und Kombinationen aus ST-2-, AS-2- und UM-2-Einheiten, für Bandbreiten von 240 mm bis 1200 mm. Wird unvormontiert geliefert; mechanische Entriegelung, optional mit Pneumatik-Kit nachrüstbar.

## TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	<b>Original product</b>
Condition of article	<b>New</b>
Country of Manufacture	<b>Deutschland</b>
Weight	<b>0.1 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>84313900</b>



## BESCHREIBUNG

Der Montagesatz LG 2/H Liftgate 5 ermöglicht den Aufbau einer schwenkbaren Durchgangstür in Bosch-Rexroth-Fördersystemen der Baureihe 2. Er ist kompatibel mit BS-2-, BS-2/C-100- und BS-2/R-300-Bandabschnitten sowie mit Kombinationen aus Abschnitt ST 2/C-H (ST 2/R-H), Antrieb AS 2/C-100 (AS 2/R-300) und Umlenkaggregat UM 2/C-60 (UM 2/R-60).

- Durchgangsbreite (A) 600 mm bis 1800 mm, Bandbreite b = 240 mm bis 1200 mm
- Öffnungswinkel 85°, in Offenstellung arretiert - sicheres Durchqueren ohne Nachhalten
- Mechanische Entriegelung serienmäßig; pneumatische Entriegelung optional über PN-Montagesatz nachrüstbar
- Sicherheitsschalter in Schließstellung verhindert unbeabsichtigten Förderbetrieb bei geöffneter Tür
- Einsatz als Querabschnitt möglich
- Lieferung unvormontiert; Verpackungseinheit: 1 Stück

## Technische Daten

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Bauart	LG 2/H Liftgate 5
Durchgangsbreite (A)	600 mm bis 1800 mm
Bandbreite b	240 mm bis 1200 mm
Öffnungswinkel	85°, arretiert
Entriegelung	Mechanisch (pneumatisch optional)
Sicherheitsschalter	Ja, in Schließstellung
Lieferzustand	Unvormontiert
Lieferumfang	Montagesatz mit Gasdruckfedern, Befestigungskit, Verriegelung und Sicherheitsschalter
Empfohlenes Zubehör	PN-Montagesatz (pneumatische Entriegelung)
Erforderliches Zubehör	1x BS-2-Bandabschnitt oder Fördereinheit, 2x Abschnittsstütze SZ 2, 2x 4 Strebenprofile 45x60, 16x Winkel 45x45, 2x Fundamentwinkel
Gewicht (Gesamtaufbau)	29,42 kg
Gewicht Montagesatz	0,10 kg
Verpackungseinheit	1 Stück