

Bandstrecke BS 1/S mit Zahnriemen, ESD-geeignet, bis 5480 mm - Bosch Rexroth 3842998909

Artikel-Nr. BRR-3842998909 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842998909

Die Bandstrecke BS 1/S ist eine betriebsfertige Forderstrecke mit eigenem Antrieb für den Längs- und Quertransport von Werkstückpaletten. Das segmentierte Aluminiumprofil ermöglicht bis zu drei zusätzliche Schnitte im Längsprofil und erleichtert Handhabung sowie Transport. Streckenlasten bis 30 kg im Staubetrieb; ESD-geeignet durch Zahnriemen mit Gitterauflage.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Bandstrecke BS 1/S ist eine betriebsfertige Forderstrecke mit eigenem Antrieb für den Längs- und Quertransport von Werkstückpaletten in Montagelinien. Das segmentierte Laufprofil erlaubt bis zu drei zusätzliche Schnitte, sodass einzelne Abschnitte flexibel entfernt, einfacher gehandhabt und effizienter transportiert werden können.

- Streckenlast bis 30 kg im Staubetrieb
- ESD-geeignet: Zahnriemen mit Gitterauflage, geeignet für EPA-Bereiche
- Motoranbau rechts (R), links (L) oder bei $b = 160$ mm auch mittig (M)
- Motoranschluss wahlweise mit Kabel/Stecker (AT = S) oder Klemmkasten (AT = K)
- Verbindung über Standard-Profilverbinder; kompatibel mit Hubtransversaleinheit HQ 1/U für Quertransport
- Je nach Länge Lieferung mit zwei, drei oder vier Querverbindern

Technische Daten

Merkmale	Wert
ESD-geeignet	Ja
Trockenraum [rF]	lt1
Länge [l2]	520 ... 5480 mm
Vorzugsmasse [mm]	80, 120, 160
Gesamtlänge min [lges min]	520 mm
Gesamtlänge max [lges max]	6000 mm
Länge min [l1 min]	260 mm
Länge max [l1 max]	5740 mm
Länge [l3]	780 ... 5220 mm
Spurbreite in Transportrichtung min [b min]	81 mm
Spurbreite in Transportrichtung max [b max]	720 mm
Streckenlast Staubetrieb	30 kg
Fördermittel	Zahnriemen mit Gitterauflage
Laufprofil	Aluminium, natureloxiert
Führungsprofil	Polyamid
Gleitprofil	Polyamid
Lieferzustand	Montiert, Motor separat
Motoranbau-Hinweis	MA = M nur bei b = 160 oder b = 161 ... 720 mm
Empfohlenes Zubehör	VerbindungsKit, Standsatz SZ 1