


# Bosch Rexroth R181034260. Klemmelement MK 3505 AR &

**Artikel-Nr.** BRR-R181034260 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** R181034260

Pneumatisches Klemmelement MK, 35

## TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	<b>Original product</b>
Condition of article	<b>New</b>
Country of Manufacture	<b>Deutschland</b>
Weight	<b>0.1 kg</b>



## BESCHREIBUNG

Pneumatisches Klemmelement MK<sup>\*)</sup> für Rollschienenführungen

Größe = 35

Passend für alle Rollschienen SNS

\*)Zimmer GmbH

- Hohe axiale Haltekräfte bei kurzer Bauform
- Dynamische und statische Stabilisierung in Achsrichtung
- Einfache Montage
- Klemmt mit Druck (pneumatisch). Die Klemmprofile werden durch Druckluft über ein dual wirkendes Keilschiebergetriebe gedrückt.
- Stahlgehäuse chemisch vernickelt
- Hohe axiale und horizontale Steifigkeit
- Präzise Positionierung
- Stufenlos regelbarer Druck von 4 - 8 bar
- Passend für alle Rollschienen SNS
- 5 Mio. Klemmzyklen (B10d-Wert) – bei PLUS-Anschluss wird B10d-Wert nicht erreicht
- Kurze Entspannungszyklen

## Produkteigenschaften

Zubehör für

Führungswagen

**boxic24.com**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@boxic24.com

**boxic24.com**

Seite 1/2

## Produkteigenschaften

Nenngröße [mm]	35
Hinweis Haltekraft Federenergie mit Standard-Luftanschluss	Haltekraft durch Federenergie bei 6 bar. Die Prüfung erfolgt im montierten Zustand mit einer öligen Schmierschicht (ISO-VG 68).
Zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.)	0 °C ... +70 °C
Gewicht [kg]	0.89
Luftverbrauch (Normalliter) Standard-Luftanschluss [dm <sup>3</sup> /Hub]	0.031
Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm]	100
Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm]	39
Abmessung E1 [mm]	24
Abmessung E2 (Profilschienenführungen) [mm]	24
Abmessung E3 (Profilschienenführungen) [mm]	7.5
Abmessung F1 [mm]	11
Abmessung F2 [mm]	14.5
Abmessung H [mm]	48
Abmessung H1 (Profilschienenführungen) [mm]	44
Abmessung N3 (Profilschienenführungen) [mm]	10
Abmessung S2 Gewindedurchmesser (Profilschienenführungen) [mm]	M8
Abmessung X (Profilschienenführungen) [mm]	5.5
Fußnote Abmessung H1	Bei Rollenwagen .H. (...Hoch...) Distanzplatte nötig.