

# Bosch Rexroth R201221405. Kugelwagen NR11 KWD-025-SLS-C1-N-0

**Artikel-Nr.** BRR-R201221405 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** R201221405

Kugelwagen, SLS, Baugröße 25, Resist NR11, Genauigkeit Normal, Geringe Vorspannung, Ohne Kugelkette

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Article authenticity   | <b>Original product</b> |
| Condition of article   | <b>New</b>              |
| Country of Manufacture | <b>Deutschland</b>      |
| Weight                 | <b>0.1 kg</b>           |



## NORMEN & KONFORMITÄT

**DIN ISO 14728-1**

## BESCHREIBUNG

Der Kugelwagen aus Resist NR11 ist korrosionsbeständig und hochpräzise. Er zeichnet sich außerdem durch folgende Produkteigenschaften aus:

Baugröße 25

Bauform SLS: Breite = Schmal, Länge = Lang, Höhe = Standard

Führungswagenkörper und alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Stahl nach DIN 10088

Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung

Genauigkeitsklasse N: Normal

Ohne Kugelkette

Ohne Konservierung

Ohne Erstbefettung

Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn)

Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn)

Gerader Schmieranschluss lose beigelegt.

Führungswagenkörper in Standardausführung

Gesamtlänge des Führungswagens = 107,9 mm

Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.

- Einsatzbereich: Bei begrenztem Bauraum in Seitenrichtung
- Alle Metallteile aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt
- Höchste Präzision
- Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
- Deutlich reduzierte Reibkraftschwankungen und ein niedriges Reibkraftniveau, besonders unter äußerer Last
- Passend für alle Kugelschienen SNS
- Verfügbar in fünf marktgängigen Größen
- Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
- Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
- Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
- Minimalmengenschmiersystem mit integriertem Depot bei Ölschmierung
- Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
- Aufbauten am Kugelwagen von oben verschraubbar

### Produkteigenschaften

|   |   |
|---|---|
| Ausführung  | Kugelschienenführung  |
| Nenngröße [mm]  | 25  |
| Bauform   | SLS - Schmal Lang Standardhöhe  |
| Bauart  | Kugelwagen Hochpräzision  |
| Werkstoff Profilschienenführungen                         | Korrosionsbeständiger Stahl (Resist NR II)                              |
| Vorspannungsklasse  | C1 - Geringe Vorspannung  |
| Genauigkeitsklasse  | N - Normal  |
| Dichtung  | LS - Leichtlaufdichtung   |
| Kugelkette  | Ohne Kugelkette (Standard)  |
| Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern     | Ohne Selbsteinstellung  |
| Breite Führungswagen [mm]                                 | 48  |
| Länge Führungswagen [mm]                                  | 107.9   |
| Höhe Führungswagen [mm]                                   | 29.9  |
| Höhe Führungswagen mit Führungsschiene [mm]               | 36  |
| Schmierung  | Ohne Schmierung (trocken)   |
| Maximale Beschleunigung $a_{max}$ [m/s <sup>2</sup> ]     | 500   |
| Hinweis maximale Beschleunigung $a_{max}$                 | Wenn $F_{comb} > 2,8 \cdot F_{pr}$ : $a_{max} = 50 \text{ m/s}^2$       |
| Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit $v_{max}$ [m/s] | 5   |
| Hinweis Dichtung  | Keine Vorzugs-Variante/Kombination (z. T. längere Lieferzeiten)         |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.)             | -10 °C ... +80 °C   |
| Hinweis zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.)     | Kurzzeitig bis 100 °C zulässig. Bei Minustemperaturen bitte rückfragen. |
| Reibungszahl $\mu$  | 0.002 ... 0.003   |
| Hinweis Reibungszahl $\mu$                                | Ohne die Reibung der Dichtung   |

## Produkteigenschaften

|   |   |
|---|---|
| Gewicht [kg]  | 0.65  |
| Dynamische Tragzahl C50 [N]                                 | 25200   |
| Hinweis dynamische Tragzahl C50                             | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.  |
| Dynamische Tragzahl C100 [N]                                | 20000   |
| Hinweis dynamische Tragzahl C100                            | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statische Tragzahl C0 [N]                                   | 31600   |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt50 [Nm]                    | 460   |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt50                 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.  |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt100 [Nm]                   | 365   |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt100                | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Torsionstragmoment Mt0 [Nm]                      | 450   |
| Dynamisches Längstragmoment ML50 [Nm]                       | 370   |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML50                    | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.  |
| Dynamisches Längstragmoment ML100 [Nm]                      | 290   |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML100                   | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Längstragmoment ML0 [Nm]                         | 350   |
| Teilung T Führungsschiene [mm]                              | 60  |
| Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm]                  | 48  |
| Abmessung A1 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 24  |
| Abmessung A2 (Profilschienensysteme) [mm]                   | 23  |
| Abmessung A3 (Profilschienensysteme) [mm]                   | 12.5  |
| Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm]                  | 107.9   |
| Abmessung B Toleranz (Profilschienenführungen) [mm]         | +0.5  |
| Abmessung B1 [mm]   | 79.5  |
| Abmessung E1 [mm]   | 35  |
| Abmessung E2 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 50  |
| Abmessung E8 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 38.3  |
| Abmessung E9 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 11.5  |
| Abmessung H [mm]  | 36  |
| Abmessung H1 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 29.9  |
| Abmessung H2 mit Abdeckband (Profilschienenführungen) [mm]  | 24.45   |
| Abmessung H2 ohne Abdeckband (Profilschienenführungen) [mm] | 24.25   |

## Produkteigenschaften

|   |         |
|---|---------|
| Abmessung K1 (Profilschienenführungen) [mm]               | 20.8    |
| Abmessung K2 (Profilschienenführungen) [mm]               | 21.95   |
| Abmessung K3 (Profilschienenführungen) [mm]               | 5.5     |
| Abmessung K4 (Profilschienenführungen) [mm]               | 5.5     |
| Abmessung N3 (Profilschienenführungen) [mm]               | 9       |
| Abmessung N6 (Profilschienenführungen) [mm]               | 15.2    |
| Abmessung N6 Toleranz (Profilschienenführungen) [mm]      | ±0.5    |
| Abmessung S2 (Profilschienenführungen)                    | M6      |
| Abmessung S5 (Profilschienenführung) [mm]                 | 7       |
| Abmessung S9  | M3x5 mm |
| Abmessung S9 Gewindedurchmesser (Profilschienenführungen) | M3      |
| Abmessung S9 Steigung [mm]                                | 5       |
| Abmessung T1 min [mm]                                     | 13      |
| Abmessung V1 [mm]   | 7.5     |