

# Bosch Rexroth R159001730. Lager LAF-B-A 17 BG

**Artikel-Nr.** BRR-R159001730 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** R159001730

Baugruppe Lager LAF, Größe 25 x 5/10/25

## TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	<b>Original product</b>
Condition of article	<b>New</b>
Country of Manufacture	<b>Deutschland</b>
Weight	<b>0.1 kg</b>



## BESCHREIBUNG

Die Festlagerung besteht aus: Axial-Schrägkugellager LGF, Nutmutter NMA oder NMZ. Passend für Spindelenden Form 51, 51A, 52, 52A, 81, 81A, 82, 82A, 91, 91A, 92, 92A

- Die Festlagerung besteht aus:
- Axial-Schrägkugellager LGF
- Nutmutter NMA oder NMZ
- Passend für Spindelenden Form 51, 51A, 52, 52A, 81, 81A, 82, 82A, 91, 91A, 92, 92A

### Produkteigenschaften

Nenngröße [mm]	25 x 5/10/25
Dynamische Tragzahl C [N]	18800
Hinweis dynamische Tragzahl C	Lagerbelastung (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen Lager, „Projektierungshinweise“)
Außendurchmesser D [mm]	62
Gewicht [kg]	0.52
Grenzdrehzahl n <sub>min</sub> [min <sup>-1</sup> ]	3300
Grenzdrehzahl (Fett) n <sub>max</sub>	3300
Statische Tragzahl C <sub>0</sub> [N]	31000

## Produkteigenschaften

Hinweis statische Tragzahl C0	Lagerbelastung (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen Lager, „Projektierungshinweise“)
Fußnote Masse m	R159001730
Kippsteifigkeit Rkl [Nm/mrad]	80
Reibmoment Lager mit Dichtscheibe MRb [Nm]	0.24
Steifigkeit des Lagers (axial) RFB [N/μm]	450
Typ	Axial-Schräggugellager
Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm]	25
Abmessung D [mm]	62
Abmessung d [mm]	17
Abmessung d Toleranz [mm]	-0.01
Abmessung J [mm]	48