


# Bosch Rexroth R190012500. Laufrolle 25 &

**Artikel-Nr.** BRR-R190012500 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** R190012500

Die Laufrolle zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Bauform LEZ, Baugröße 25, Stahl CS, Genauigkeit Economic , Belastungsklasse FN

## TECHNISCHE DATEN

Article authenticity **Original product**Condition of article **New**Country of  
Manufacture **Deutschland**Weight **0.1 kg**

## BESCHREIBUNG

Die Laufrolle zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus:

Baugröße 25

Bauform: Laufrolle mit exzentrischem Zapfen

Laufrolle aus Kohlenstoffstahl CS

Normale Belastbarkeit

Genauigkeitsklasse E: Economic

Ohne Konservierung

Ohne Erstbefettung

Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn)

ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn)

Kein Schmieranschluss beigelegt

Standardausführung

Gesamtlänge des Führungswagens= 27

Austauschbares Element

- Für den Aufbau eigener Tischteile mit zentrischem und exzentrischem Zapfen zum spielfreien Anstellen an die Führungsschiene.
- Für Anwendungen, in denen das vielfältige Standardprogramm keine optimale Lösung Ihres speziellen Problems anbietet.

## Produkteigenschaften

| Zubehör für   | Führungswagen |
|---|---------------|
| Nenngröße [mm]  | 25            |
| Maximale dynamische Belastung in y-Richtung $F_y \text{ max}$ [N] | 350           |
| Gewicht [kg]  | 0.02          |
| Maximale dynamische Belastung in z-Richtung $F_z \text{ max}$ [N] | 100           |
| Abmessung D1 g6 [mm]  | 10            |
| Abmessung D2 [mm]   | 17            |
| Abmessung D3 [mm]   | 27            |
| Abmessung D6 [mm]   | 9             |
| Abmessung D7 [mm]   | 15            |
| Abmessung e [mm]  | 0.45          |
| Abmessung E3 (Profilschienenführungen) [mm]                       | 39.8          |
| Abmessung E3 Toleranz [mm]  | $\pm 0.2$     |
| Abmessung H1 (Profilschienenführungen) [mm]                       | 7             |
| Abmessung H2 (Profilschienenführungen) [mm]                       | 8.5           |
| Abmessung H3 [mm]   | 5.5           |
| Abmessung H4 [mm]   | 17.4          |
| Abmessung H5 [mm]   | 21.4          |
| Abmessung H6 [mm]   | 3.2           |
| Abmessung H8 [mm]   | 3.6           |
| Abmessung S1 (Profilschienenführungen) [mm]                       | 6             |
| Abmessung SW1 [mm]  | 7             |
| Abmessung SW2 [mm]  | 2             |
| Abmessung SW3 [mm]  | 2             |