

Vierwandwagen 1550, Tragkraft 500 kg, Ladefläche 850 x 500 mm - Fetra 1550

Artikel-Nr.	FE-1550	Hersteller	Fetra
Hersteller-Nr.	1550	EAN	4017976015507

Vierwandwagen mit vier Wände aus Drahtgitter und Ladefläche 850 x 500 mm, Tragkraft 500 kg. Vollständig verschweißte Stahlkonstruktion mit TPE-Rädern 160 mm und feststellbaren Lenkrollen für sicheren Stand. Die vier Gitterwände umschließen die Ladung allseitig und sichern auch kleinteiliges Schüttgut gegen Herausfallen.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
ESD-Ausführung	TEC
Warranty	10 years
Weight	35 kg
Zolltarifnummer	87168000



WARRANTY

10 years

WEIGHT

35 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Vierwandwagen 1550 transportiert Stückgut und Material sicher durch Produktion und Lager. Die vollständig verschweißte Stahlkonstruktion trägt 500 kg auf einer Ladefläche von 850 x 500 mm, vier Wände aus Drahtgitter hält die Ladung in Position.

Vorteile auf einen Blick

- Tragkraft 500 kg auf Ladefläche 850 x 500 mm
- Vier Wände aus Drahtgitter sichert die Ladung
- TPE-Räder 160 mm, laufruhig und nicht abfärbend auf Hallenböden
- Lenkrollen mit Total- und Fixstop-Feststeller für sicheren Stand und geraden Lauf
- Vollständig verschweißt, pulverbeschichtet, langlebig im Dauereinsatz

Technische Daten

- Gesamttragkraft: 500 kg
- Ladefläche: 850 x 500 mm
- Bereifung: TPE, Raddurchmesser 160 mm
- Bremssystem: Lenkrollen mit Totalstop und Fixstop (Richtungsfeststeller)
- Gesamthöhe: 948 mm
- Eigengewicht: 35 kg

Einsatzbereiche

Innerbetrieblicher Materialtransport in Produktion, Montage, Kommissionierung und Werkstatt. Die vier Gitterwände umschließen die Ladung allseitig und sichern auch kleinteiliges Schüttgut gegen Herausfallen.

Qualität und Service

Hergestellt in Deutschland, 10 Jahre Garantie auf die Schweißkonstruktion.