

Vierwandwagen 1551, Tragkraft 600 kg, Ladefläche 1.000 x 600 mm - Fetra 1551

Artikel-Nr. FE-1551 **Hersteller** Fetra
Hersteller-Nr. 1551 **EAN** 4017976015514

Vierwandwagen mit vier Wände aus Drahtgitter und Ladefläche 1.000 x 600 mm, Tragkraft 600 kg. Vollständig verschweißte Stahlkonstruktion mit TPE-Rädern 200 mm und feststellbaren Lenkrollen für sicheren Stand. Die vier Gitterwände umschließen die Ladung allseitig und sichern auch kleinteiliges Schüttgut gegen Herausfallen.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
ESD-Ausführung	TEC
Warranty	10 years
Weight	40 kg
Zolltarifnummer	87168000



WARRANTY

10 years

WEIGHT

40 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Vierwandwagen 1551 transportiert Stückgut und Material sicher durch Produktion und Lager. Die vollständig verschweißte Stahlkonstruktion trägt 600 kg auf einer Ladefläche von 1.000 x 600 mm, vier Wände aus Drahtgitter hält die Ladung in Position.

Vorteile auf einen Blick

- Tragkraft 600 kg auf Ladefläche 1.000 x 600 mm
- Vier Wände aus Drahtgitter sichert die Ladung
- TPE-Räder 200 mm, laufruhig und nicht abfärbend auf Hallenböden
- Lenkrollen mit Total- und Fixstop-Feststeller für sicheren Stand und geraden Lauf
- Vollständig verschweißt, pulverbeschichtet, langlebig im Dauereinsatz

Technische Daten

- Gesamttragkraft: 600 kg
- Ladefläche: 1.000 x 600 mm
- Bereifung: TPE, Raddurchmesser 200 mm
- Bremssystem: Lenkrollen mit Totalstop und Fixstop (Richtungsfeststeller)
- Gesamthöhe: 990 mm
- Eigengewicht: 40 kg

Einsatzbereiche

Innerbetrieblicher Materialtransport in Produktion, Montage, Kommissionierung und Werkstatt. Die vier Gitterwände umschließen die Ladung allseitig und sichern auch kleinteiliges Schüttgut gegen Herausfallen.

Qualität und Service

Hergestellt in Deutschland, 10 Jahre Garantie auf die Schweißkonstruktion.