

Vierwandwagen 1000 x 550 mm, Tragkraft 600 kg - Fetra 2551

Artikel-Nr. FE-2551 **Hersteller** Fetra
Hersteller-Nr. 2551 **EAN** 4017976025513

Der Vierwandwagen 2551 von Fetra trägt bis 600 kg auf einer Ladefläche von 1000 x 550 mm. Vier Holzwände, 500 mm hoch, umschließen das Ladegut vollständig. Spurlose TPE-Bereifung mit 200 mm Raddurchmesser und Total-Stop-Feststellbremse sorgen für sicheres, bodenschonendes Rangieren.

TECHNISCHE DATEN



Article authenticity **Original product**

Condition of article **New**

Country of Manufacture **Deutschland**

ESD-Ausführung **TEC**

Weight **48 kg**

Zolltarifnummer **87168000**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Fetra Vierwandwagen 2551 bewältigt den geschützten Transport vieler Kleinteile und Schüttgut und nimmt bis zu 600 kg auf. Die Ladefläche misst 1000 x 550 mm bei einer Gesamthöhe von 990 mm, das Eigengewicht liegt bei 48 kg.

Konstruktion und Ausstattung

Vier Holzwände, 500 mm hoch, umschließen das Ladegut vollständig. Eine Längswand ist herausnehmbar, sodass die Plattform auch von der Seite be- und entladen werden kann.

Vorteile auf einen Blick

- Tragkraft 600 kg für robusten Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb
- Spurlose TPE-Bereifung, Raddurchmesser 200 mm, schont Industrieböden und läuft

leichtgängig

- Total-Stop-Feststellbremse blockiert Rad und Lenkung, Fix-Stop-Richtungsfeststeller hält die Spur
- Verwindungssteifes Stahlrohrfahrgestell, pulverbeschichtet
- Made in Germany mit 10 Jahren Garantie

Technische Daten

- Tragkraft 600 kg
- Ladefläche 1000 x 550 mm
- Gesamthöhe 990 mm
- TPE-Bereifung, Raddurchmesser 200 mm
- Eigengewicht 48 kg
- Feststellbremse Total-Stop und Richtungsfeststeller Fix-Stop
- Herkunft Deutschland, Garantie 10 Jahre

Einsatzbereiche

Geeignet für den geschützten Transport vieler Kleinteile und Schüttgut in Industrie, Handwerk, Lager und Versand.

Marke und Qualität

Fetra fertigt Transportgeräte in Deutschland. Das Total-Stop- und Fix-Stop-Bremssystem sowie 10 Jahre Garantie stehen für langlebige Industriequalität.