

Handwagen mit Aufbau, Ladefläche 1200 x 650 mm, Lufträder Ø 260 mm - Fetra 4052L

Artikel-Nr. FE-4052L **Hersteller** Fetra
Hersteller-Nr. 4052L **EAN** 4017976440521

Geschweißter Handwagen für den innerbetrieblichen Transport mit Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz 1200 x 650 mm mit Stirnwände + einsteckbare Längswände. Lufträder Ø 260 mm mit Rollenlager-Naben für leichten Lauf, Stahlrohr pulverbeschichtet RAL 5007, hergestellt in Deutschland.

TECHNISCHE DATEN

Article authenticity	Original product
Condition of article	New
Country of Manufacture	Deutschland
Weight	50 kg
Zolltarifnummer	87168000



BESCHREIBUNG

Der Fetra 4052L zieht Material zuverlässig durch Lager, Hof und Produktion. Die robuste Schweißkonstruktion mit Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz 1200 x 650 mm mit Stirnwände + einsteckbare Längswände und Deichsel mit Drehschemel-Lenkung und Sicherheitsgriff macht das Rangieren auch auf engem Raum kontrollierbar.

Vorteile auf einen Blick

- Belastbare Stahlrohrkonstruktion für den Dauereinsatz
- Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz 1200 x 650 mm mit Stirnwände + einsteckbare Längswände
- Lufträder Ø 260 mm mit Rollenlager-Naben für leichten Lauf auf rauem Untergrund
- Deichsel mit Drehschemel-Lenkung und Sicherheitsgriff für präzises Lenken
- Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007

Technische Daten

- Ladefläche 1200 x 650 mm, Stirnwände + einsteckbare Längswände
- Bereifung: Luftbereifung, Raddurchmesser 260 mm
- Gesamtlänge: 1472 mm
- Gesamtbreite: 709 mm
- Gesamthöhe: 1192 mm
- Ladehöhe: 308 mm
- Eigengewicht: 50.0 kg

Einsatzbereiche

Für Material- und Behältertransport in Lager, Werkstatt, Bauhof und Außenbereich. Die Luftbereifung federt Stöße auf Kopfsteinpflaster und unbefestigten Wegen ab.

Qualität und Service

Hergestellt in Deutschland, 10 Jahre Garantie auf die Schweißkonstruktion.